Добавление нового абонента

1. Настройка адреса записи

Канальный драйвер - Адрес записи.
Добавить.

Наименование - Наименование адреса записи, Пример user-100-domain.
Описание - Произвольное описание адреса записи.
Идентификатор - Идентификатор адреса записи, является уникальным. Пример: user-100-domain.
Контакт - Можно закрепить постоянный контакт за адресом записи.
Истечение срока действия по умолчанию - Через какое время требовать регистрацию абонентского устройства. Пример 600.
Почтовые ящики -
Максимальное количество контактов - Максимальное количество контактов закрепленные за адресом записи.
Минимальный срок действия - Минимальный срок действия регистрации.
Удалить существующий - При повторной регистрации удаляет существующий контакт и заменяется новым.
Частота квалификации - Время проверки абонентского устройства.
Аутентификация квалификаций - Требуется ли аутентификация при квалификации.
Максимальный срок действия - Максимальный срок действия регистрации.
Исходящий прокси - Исходящий прокси.
Квалификация контакта только при ответе со статусом 2xx - Квалификация контактов происходит если только ответ от другой стороны приходит со статусом 2xx.
Поддержка Path - Включает поддержку Path для запросов регистрации.
Таймаут квалификации - Время ожидания ответа от абонентского устройства.
Расширение голосовой почты -
Удалить недоступные - Удалить контакты если при проверке они являются не доступными.
Группа - Группа в которую входит адрес записи.

2. Настройка аутентификации

Канальный драйвер - Аутентификация
Добавить

Наименование - Наименование аутентификации. Пример user-100-domain.
Описание - Произвольное описание аутентификации.
Идентификатор - Идентификатор аутентификации. Пример user-100-domain.
Тип аутентификации - Какой тип аутентификации используется.
Хэш md5 - Пароль в виде хэша md5.
Пароль - Пароль
Область - Область передаваемая в заголовках.

Имя пользователя - Имя пользователя авторизации. Пример user-100-domain.
Группа - Группа в которую входит аутентификация.

3. Настройка конечной точки.

Канальный драйвер - Конечная точка.
Добавить.

Наименование - Наименование конечная точки. Пример user-100-domain.
Описание - Произвольное описание конечная точки.
Идентификатор - Идентификатор конечная точки. Пример user-100-domain.
Транспорт - Используемый транспорт
Адрес записи - Используемый адрес записи
Аутентификация - Используемая аутентификация.
Маршрутизация - Используемая маршрутизация.
Запрещенные кодеки - Запрещенные кодеки.
Разрешенные кодеки - Разрешенные кодеки.
Прямое медиа - Дает возможность соединять абонентов в обход станции.
Режим DTMF - Режим DTMF.
Использование обратного порта - Для инициализации звонка используется обратный порт.
Поддержка ICE -
Музыка на удержании - Музыка на удержании для абонента.
Исходящая аутентификация - Исходящая аутентификация.
Перезаписать контакт -
Симметричный RTP -
Заголовок P-Asserted-Identity -
Заголовок Remote-Party-ID -
Определитель номера - Определитель номера. Пример: User <100>
Группа перехвата - Группа перехвата в которую входит конечная точка.
Перехват групп - Какие группы может перехватывать конечная точка.
Обнаружение факса -
Поддержка T.38 -
От домена - От какого домена отправлять запросы.
От пользователя - От какого пользователя отправлять запросы.
Таймаут RTP - Количество секунд после которых канал считается мертвым.
Контроль доступа - IP адреса с которых разрешена регистрация абонентов.
Индикаторы статуса -
Поддержка WebRTC -
Группа - Группа в которую входит конечная точка.

Версия #4
Тимофей Пупышев создал 8 августа 2025 09:12:33
Тимофей Пупышев обновил 4 сентября 2025 12:14:08